



CX³ contacteurs domestique et de puissance avec commande manuelle



CX³ contacteurs de puissance avec commande manuelle



Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A

Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A

Contacteurs domestiques silencieux pour tarif heures creuses

Emb.	Réf.	Contacteurs domestiques silencieux pour tarif heures creuses			
		Bobine 230 V~ Contacteurs à marche forcée avec retour automatique			
		Bipolaires 250 V~			
1	4 125 00	I max 25 A	Raccordement 	Type de contact O + F	Nbre de modules 1
10	4 125 01	25 A		2 F	1
1	4 125 02	Tripolaire 400 V~ 25 A		3 F	2

Contacteurs de puissance silencieux bobine 230 V~

Emb.	Réf.	Contacteurs de puissance silencieux bobine 230 V~			
		Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage			
		Bipolaires 250 V~			
1	4 125 58	I max 25 A	Raccordement 	Type de contact 2 F	Nbre de modules 1
1	4 125 59	40 A		2 F	2
1	4 125 60	63 A		2 F	2
		Tétrapolaires 400 V~			
1	4 125 61	25 A		4 F	2
1	4 125 62	40 A		4 F	3
1	4 125 63	63 A		4 F	3

Contacteurs de puissance avec commande manuelle bobine 24 V~

Emb.	Réf.	Contacteurs de puissance avec commande manuelle bobine 24 V~			
		Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage			
		Bipolaires 250 V~			
1	4 125 14	I max 25 A	Raccordement 	Type de contact 2 F	Nbre de modules 1
1	4 125 15 ¹	40 A		2 F	2
1	4 125 16 ¹	63 A		2 F	2
		Tétrapolaires 400 V~			
1	4 125 17	25 A		4 F	2
1	4 125 18 ²	40 A		4 F	3
1	4 125 19 ²	63 A		4 F	3

1 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur
2 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur, devient tête de groupe avec le module de raccordement réf. 4 063 02

Contacteurs de puissance bobine 230 V~

Emb.	Réf.	Contacteurs de puissance bobine 230 V~			
		Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage			
		Bipolaires 250 V~			
4	4 125 44	I max 25 A	Raccordement 	Type de contact 2 F	Nbre de modules 1
1	4 125 45 ¹	40 A		2 F	2
1	4 125 47 ¹	63 A		2 F	2
1	4 125 48 ¹	63 A		2 O	2
		Tripolaires 400 V~			
1	4 125 49 ¹	40 A		3 F	3
1	4 125 50 ¹	63 A		3 F	3
		Tétrapolaires 400 V~			
		Les réf. 4 125 53/56/57 peuvent devenir tête de groupe avec le module de raccordement pour contacteur réf. 4 063 02 (p. 217)			
2	4 125 51	25 A		4 F	2
1	4 125 53 ¹	40 A		4 F	3
1	4 125 56 ¹	63 A		4 F	3
1	4 125 57	63 A		4 O	3

1 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur